Fabryka Automatyki "FACH" Spółka Akcyjna
ul. Stawowa 50
43-400 Cieszyn
tel.: (+48 33) 852 25 80÷84
fax.: (+48 33) 852 10 85
e-mail: fach@fach.pl

Cieszyn, 28 stycznia 2016

PROMOCYJNA OFERTA HANDLOWA

Szanowni Państwo,

Fabryka Automatyki FACH S.A. istnieje na polskim rynku od 1953 r. i jest kontynuatorem ponad 50-letniej tradycji automatyki cieszyńskiej. Czerpiąc z bogatego doświadczenia oraz współczesnej wiedzy technologicznej FACH S.A w chwili obecnej jest firmą oferującą szeroki zakres produktów znajdujących zastosowanie w branżach chłodniczej, grzewczej i klimatyzacyjnej. Zasadnicza oferta jest uzupełniona innymi elementami automatyki oraz szerokim zakresem wykonywanych usług. Naszym priorytetem jest spełnienie oczekiwań i wymagań klienta, niezawodne funkcjonowanie naszych produktów oraz wysoka jakość świadczonych usług.

Pragnę przedstawić Państwu ofertę naszej firmy filtry odwadniacze typu FOM.

Obudowę filtra stanowi rura stalowa do której przyspawane są dwie pokrywy z przyłączami gwintowymi lub do lutowania. Przyłącza gwintowe wykonane są ze stali i posiadają powłokę niklową. Przyłącza do lutowania wykonane są z rur miedzianych. Filtry wypełnione są mieszaniną sorbentu granulowanego i tlenku glinu. Wsad zamknięty jest siatką perforowaną dociskaną sprężyną. Na wylocie filtra umieszczona jest włóknina umożliwiająca dokładne filtrowanie przepływającego czynnika.

Przeznaczenie:

Filtry odwadniacze typu FOM przeznaczone są do stosowania na przewodach cieczowych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Właściwości:

1. skuteczne i szybkie usuwanie wilgoci z układu chłodniczego oraz duża chłonność wody,
2. odpowiednie do stosowania dla czynników chłodniczych grup: CFC (R12, R502), HCFC (R22, R123, R409A), HFC (R134a, R404A, R407C, R507), HC (R290, R600a),
3. granulowany sorbent X H9 posiada dużą odporność na ścieranie,
4. umożliwia odkwaszanie czynnika chłodniczego,
5. skutecznie wyłapuje zanieczyszczenia mechaniczne,
6. niewielki spadek ciśnienia,
7. ciśnienie pracy 40 bar (4 MPa) /ciśnienie rozrywające 200 bar/

Montaż:

Filtry można łączyć z instalacją przy pomocy nakrętek dla rurek z kołnierzami rozkielichowanymi lub poprzez lutowanie. Przepływ czynnika przez filtr musi odbywać się zgodnie ze strzałką umieszczoną na korpusie.

PROMOCJA trwa: do marca 2016 – lub do wyczerpania zapasów magazynowych

WARUNKI HANDLOWE:

INDEKS	*TYP FILTRA*	*Cena jedn. netto PLN/ szt.*	*Ilość dostępna (szt.)*
2007-5102-01	Filtr odwadniacz FOM-032	7,88	1
2007-5112-01	Filtr odwadniacz FOM-052	9,35	44
2007-5124-01	Filtr odwadniacz FOM-084	12,36	1109
2007-5132-01	Filtr odwadniacz FOM-162	13,40	107
2007-5133-01	Filtr odwadniacz FOM-163	13,49	113
2007-5135-01	Filtr odwadniacz FOM-165	15,60	7
2007-7113-01	Filtr odwadniacz FOM-053S	10,31	6
2007-7124-01	Filtr odwadniacz FOM 084 S	11,60	174
2007-7134-01	Filtr odwadniacz FOM-164 S	14,40	44
2007-8133-01	Filtr odwadniacz FF163 FF 00024	15,60	19
2007-8134-01	Filtr odwadniacz FF164 FF 00027	15,60	5
2007-8135-01	Filtr odwadniacz FOM-165 SC	15,20	94

Ceny:	**Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT.**
	Ceny obowiązują na zamówienia złożone do 31.03.2016r.
Warunki płatności:	Pierwsza dostawa przedpłata bądź płatność przy odbiorze
Realizacja zamówienia:	Towar dostępny na magazynie
Warunki dostawy:	Odbiór własny z FACH lub wysyłka spedycją na koszt odbiorcy
Ważność oferty:	Oferta ważna do 31.03.2016r r. lub do wyczerpania zapasów

Liczymy na zainteresowanie Państwa naszą ofertą i nawiązanie współpracy:

Iwona Chraniuk
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
email: marketing@fach.pl
strona: www.fach.pl
tel. +48 33 851 67 77(87)
fax. +48 33 852 67 88

Z poważaniem

Piotr Dytkowski

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny